ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Terracol FM 200 — является 50% эмульсией винилацетата с размером частиц 0,1-0,2 мкм, который формирует прозрачную глянцевую жесткую пленку с хорошими физико-химическими показателями. Не содержит коалисцента.

Terracol FM 200 применяется в производстве водно-дисперсионных красок, грунтовок и других водоэмульсионных составов в морозостойком исполнении предназначенных для использования внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	Эмульсия белого цвета
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Содержание сухого вещества (%) *	49.5+/-1
pH **	4,5-6,0
Вязкость ***mPa.s	200-700
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	18
Водопоглащение 24 часа, 20(^{0}C)	ок 20%
Морозостойкость в циклах замораживания-оттаивания, не менее (-40^{0}C)	4

*105°C, 15 мин
**При хранении возможен дрейф pH в сторону уменьшения показателя водородных ионов.
***Брукфильд, ротор 2, V-20, t-20 ^{0}C

Продукт соответствует ТУ 2294-013-51375167-2003
Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºС

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б