ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Клей ПВА М-2 строительный

Описание: клей на основе поливинилацетатной дисперсии, модифицированный эфиром целлюлозы

Используется как самостоятельное клеящее вещество для склейки бумаги и картона,приклеивания обоев,в том числе стеклообоев. Применяется в качестве добавки в цементные растворы в количестве 5-15% к общей массе готового раствора на стадии затворения. Улучшает укладываемость, увеличивает прочность и адгезию, снимает напряжение и усадку, уменьшает образование трещин, увеличивает водоудержание. Используется для приготовления плиточного клея,шпатлевок, штукатурок. Клей не рекомендуется применять для укладки паркета,склейки мебели и массивной древесины.
Способ применения: при склеивании поверхностей наносится на обе поверхности, время выдержки не регламентировано. Полное высыхание клея происходит в течении 24 часов при температуре не ниже +15°С.
Расход клея при сплошном нанесении от 240 гр./кв.м в зависимости от свойств склеиваемых поверхностей.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка.
2. Массовая доля сухого вещества, %	10 +/- 1
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	5-8
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-II + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	10000-20000
5. Условная вязкость, с	41 и более

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +30°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.52.10-004-19132655-2018

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б