ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

## АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ TERRACOL 6054 B

**Описание:** клей на основе акриловой дисперсии с остаточной липкостью. Обладает отличными адгезионными свойствами.
Обладает высокой клейкостью и пленкообразующими свойствами.

**Используется** для производства самоклеящихся этикеток, склеивания материалов с впитываемыми и не впитываемыми поверхностями.

**Основные характеристики**

| Наименование показателя | Норма для марки |
|---|---|
| 1. Внешний вид клея | Жидкость белого цвета |
| 2. Массовая доля сухого вещества, % | 54+/-1 |
| 3.Показатель концентрации водородных ионов (pH) | 7-9 |
| 4. Динамическая вязкость по Brookfield (LV/DV), Ротор 3 /20 об/мин, 20ºС | 3000 - 6000 |

**Метод нанесения:** валик, кисть, форсунка

**Срок хранения**: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +25°С.
**Перед применением необходимо перемешать!**

**Не замораживать!**

**Рекомендуемая температура для работы и материала +18…+25°С**

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

---

**Продукт соответствует ТУ 20.52.10-004-19132655-2018**

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б