ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Terracol S 320B — является 50% эмульсией винилацетата и винилового эфира версатиковой кислоты VeoVa-10, которые формируют прозрачную глянцевую пленку с прекрасными физико-химическими показателями. Для улучшения пленкообразующих свойств содержит дибутилгликольацетат.

Terracol S 320B универсальный продукт для внутренних и наружных работ. Благодаря эффективной защитной функции VeoVa-10 обладает отличной стойкостью к основным неблагоприятным атмосферным воздействиям: УФ-лучи, перепад температур, высокое воздействие влаги и высокая щелочность основных видов строительных поверхностей. Поэтому краски, шпатлевки, грунтовки и другие отделочные материалы изготовленные на основе **Terracol S 320B** имеют более длительный срок эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	**Норма для марки**
Внешний вид	Эмульсия белого цвета
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Содержание сухого вещества (%) *	49.5+/-1
pH **	4,5-6,0
Вязкость ***mPa.s	200-800
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	6-8
Водопоглащение 24 часа, 20(^{0}C)	ок 12,5 %

*105°C, 15 мин
**При хранении возможен дрейф pH в сторону уменьшения показателя водородных ионов.
***Брукфильд, ротор 2, V-20, t-20^{0}C

Продукт соответствует ТУ 2294-013-51375167-2003
Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5^{0}C

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б