ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Terracol SM 320

Описание Terracol SM 320 — является 50% эмульсией винилацетата и винилового эфира версатиковой кислоты Veova-10, которые формируют прозрачную глянцевую жесткую пленку с прекрасными физико-химическими показателями. Не содержит коалисцента.

Применение Terracol SM 320 благодаря эффективной защитной функции Veova-10 обладает отличной стойкостью к основным неблагоприятным атмосферным воздействиям: УФ-лучи, перепад температур, воздействие дождя и высокая щелочность основных видов строительных поверхностей. Краски, шпатлевки, грунтовки и другие отделочные материалы изготовленные на основе TERRACOL SM 320 обеспечивают морозостойкие свойства продуктам и длительный срок эксплуатации поверхностей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	Эмульсия белого цвета
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Содержание сухого вещества (%) *	49.5+/-1
pH **	4,5-6,0
Вязкость ***mPa.s	200-800
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	18
Водопоглощение 24 часа, 20(ºC)	ок 9,5 %

*105°C, 15 мин
**При хранении возможен дрейф pH в сторону уменьшения показателя водородных ионов.
***Брукфильд, ротор 2, V-20, t-20ºC

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºC

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б