ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Клей универсальный ПВА М-3

ТУ 20.52.10-004-19132655-2018

Описание Готовый к применению клей на основе пластифицированной ПВА дисперсии. Высокая адгезионная сила склейки, бесцветный клеевой шов после высыхания.

Используется для оперативного склеивания различных изделий в быту, для склеивания тяжелых обоев,стеклообоев, изделий из дерева, картона, бумаги, стекла, фарфора, керамики, кожи, ткани, линолеума на тканной основе, в качестве добавки в цементные и гипсовые растворы. В разбавленном состоянии может быть использован для грунтования пористых поверхностей.

Способ применения: применяется при температуре помещения не ниже +15 °С. Поверхность очистить от пыли и загрязнений, нанести тонким слоем кистью или валиком на одну из склеиваемых поверхностей, время открытой выдержки не более 10 минут, затем плотно прижать. Время прессования от 3-10 часов, в зависимости от температуры помещения. Полное отверждение происходит в течении 24 часов.

Расход клея при сплошном нанесении: от 200гр./кв.м в зависимости от свойств склеиваемых поверхностей.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка.
2. Массовая доля сухого вещества, %	30+/-0,5
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,5-6
4. Динамическая вязкость по Brookfield LV/DV-II + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	18000 -30000
5. Условная вязкость, с	41 и более

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +10 - +25°С.

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б