ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Клей РАПИД СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ТУ 20.52.10-004-19132655-2018

Описание: клей на основе поливинилацетатной дисперсии, модифицированный эфиром целлюлозы. Клеевой шов после высыхания образует прозрачную пленку,не оставляет следов.

Используется как самостоятельное клеящее вещество для склейки бумаги и картона, наклейки обоев.Применяется в качестве модифицирующей добавки в цементные,гипсовые и меловые растворы в количестве 5-15% к общей массе готового раствора на стадии затворения. Улучшает укладываемость, увеличивает прочность и адгезию, снимает напряжение и усадку, уменьшает образование трещин, увеличивает водоудержание.

Способ применения: при склеивании поверхностей наносится на обе поверхности, время выдержки не нормируется. Полное высыхание клея происходит в течении 24 часов при температуре не ниже +15°С. **Не применять при температуре ниже +10 С и повышенной влажности. Расход клея при сплошном нанесении: от 100 гр./кв.м в зависимости от свойств склеиваемых поверхностей**

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка.
2. Массовая доля сухого вещества, %	10 +/- 1
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	5-8
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-II + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	12000-25000
5. Условная вязкость, с	41 и более

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +30°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б