ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

ШПУЛЕЧНЫЙ КЛЕЙ

Описание: клей на основе водного раствора поливинилового спирта с отличными адгезионными и плёнкообразующими свойствами, хорошо совмещается с другими клеями образуя прозрачную, прочную к истиранию плёнку.

Используется для изготовления тонкостенных бумажно-картонных изделий: защитного уголка из многослойного картона, навивных гильз (туб), гофрированного картон, втулки и т.п.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид дисперсии	Вязкая однородная жидкость. Допускается поверхностная пленка.
2. Массовая доля сухого вещества, %	14 +/-1
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	5-7,5
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-ll + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	2000-6000

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºС

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.52.10-004-19132655-2018

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б