ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БЕТОНА

Описание: Пластификатор для бетона представляет собой раствор меламин-формальдегидного полимера; жидкая, улучшенная пластифицирующая добавка для высококачественного, быстроотвердевающего (водонепроницаемого и высокопрочного) бетона.

Назначение: предназначен для производства бетонов и строительных растворов на цементной основе для внутренних и наружных работ без функции воздухововлечения, ЖБИ и конструкций, рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки для стяжки пола.

Преимущества:
Снижает водопотребление на 10-30%, способствует быстрому набору прочности и плотности бетона, повышает текучесть и удобоукладываемость бетонной смеси, уменьшает усадку и склонность к растрескиванию, увеличивает прочность сцепления нового бетона к старому, увеличивает водонепроницаемость.
Обеспечивает эффективное диспергирование частиц цемента. Благодаря этому бетон становится пластичней и в итоге увеличивается конечная прочность (марка)бетона.
Морозоустойчив.
Дозировка: 3,5-4% от массы цемента.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая жидкость.
2. Массовая доля сухого вещества, % не менее	18
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	10,1+/-2
4. Плотность, г/см³	1,080-1,22

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре от 0 до +40°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 08.91.19-008-19132655-2018

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б