ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Клей TERRACOL D 360

Описание Terracol D 360 - водостойкий синтетический клей на основе модифицированной поливинилацетатной эмульсии.
Используется для склеивания изделий из древесины с повышенной водостойкостью, например: окна, двери, мебель для сырых помещений. Для склеивания твердой и мягкой древесины, ДСП и других древесных материалов, шпонирования, приклеивания ламинатного и массивного паркетного пола.

Преимущества Terracol D 360— клей для водостойких соединений группы D3 по DIN/EN 204. Обладает эластичным, бесцветным клеевым швом.
Высокая прочность клеевого шва достигается при работе, практически, с любыми породами дерева.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид	Жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка.
2. Массовая доля сухого вещества, %	49 +/- 1
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4 - 5
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-ll + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	8000 - 15000
5. Минимальная температура пленкообразования, °С	4 - 6
6. Предел прочности при отрыве, Н/мм²	не менее 2

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.52.10-003-19132655-2018

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б