ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Дисперсионный клей ПВА TERRACOL 46B-BP

Описание: клей на основе поливинилацетата, модифицированный водным раствором поливинилового спирта с отличными адгезионными свойствами. Обладает высокой клейкостью и пленкообразующими свойствами с образование эластичной пленки.

Используется для склеивания бумаги и картона при производстве упаковки, закрытие клапана короба и коробов из гофрокартона, каширования, производства гофротары и картонных гильз с коротким временем схватывания для высокоскоростных линий.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого цвета
2. Массовая доля сухого вещества, %	45+/-1
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,5-6
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-ll + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	4000 -6000

Метод нанесения: валик, кисть, форсунка

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +25°С.
Перед применением необходимо перемешать!

Не замораживать!

Рекомендуемая температура для работы и материала +18…+25°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.52.10-004-19132655-2018

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б