ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

TL- 520 — является не пластифицированной водной эмульсией полимера на основе стирола, бутилакрилата, метакриловой кислоты.
Описание: твердое, прочное акриловое связующее, специально предназначенное для составления рецептур высоко-глянцевых и прозрачных покрытий. Он обладает отличным балансом глянца, внешней прозрачности,прочности, текучести, устойчивости против слипания.
Применяется акрилат-стирольный латекс марки TL-520 в качестве связующего в производстве лака для пола, в комбинации с акрилат-стирольным латексом ТМ-500 в различных соотношениях используется в производстве водно-дисперсионных красок в качестве связующего для внутренних поверхностей, полуматовых красок, фасадных красок.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	жидкость молочно-белого цвета с голубым оттенком
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Содержание сухого вещества (%) *	50+/-1
pH	7,9 -8,2
Вязкость **mPa.s	100-1500
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	50-60
Размер частиц, мкм	0,08-0,15
Водопоглощение 24 часа, 20(ºC)при толщине пленки 200 мкм	3-4,5%

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.
**Брукфильд, ротор 2, V-20, t-20ºC

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**
Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5º - +35ºC

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б