ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Бетоноконтакт «АКРИЛАТ 02»

Описание: Адгезионный грунт на основе акриловых полимеров с добавлением вспомогательных веществ и кварцевого песка различной фракции.
Повышает адгезию покрытия к основанию, не содержит растворителей.

Используется для обработки гладких оснований (бетон, газобетон, штукатурка, гипсокартон, железобетон, окрашенная поверхность масляной краской, старая керамическая плитка) перед нанесением штукатурок, шпатлёвок и клеевых смесей.
Для внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью, наружных работ.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид	Высоковязкая жидкость розового цвета, без комков. Допускается небольшое расслоение массы.
2. Массовая доля сухого вещества, %	59-62
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	7-9
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-ll + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	15000-25000
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч, не менее	24
6. Укрывистость высушенной пленки, не более, г/м²	350
7. Время высыхания до степени 3 при t=20 С, мин.	180

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +30°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.30.11-006-19132655-2018 с изм. №1

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б