ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Terracol F 200 F — является 50% эмульсией винилацетата с размером частиц 0,1-0,2 мкм, который формирует прозрачную глянцевую пленку с хорошими физико-химическими показателями. Для улучшения пленкообразующих свойств содержит дибутилгликольацетат.

Применяется Terracol F 200 F в производстве водно-дисперсионных красок, грунтовок и других водоэмульсионных составов предназначенных для использования внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	Эмульсия белого цвета
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Содержание сухого вещества (%) *	49.5+/-1
pH **	4,5-6,0
Вязкость ***mPa.s	200-800
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	8-10
Водопоглощение 24 часа, 20(ºC)	ок 20%

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.
**При хранении возможен дрейф pH в сторону уменьшения показателя водородных ионов.
***Брукфильд, ротор 2, V-20, t-20ºC

Продукт соответствует ТУ 2294-013-51375167-2003
Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºC

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б