ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

TERRACOL АНТИЖУК

Описание: представляет собой эмульгированный в воде инсектицидный состав предназначенный как для профилактики заражения свежеспиленной древесины, так и для избавления сухой древесины от целого ряда насекомых вредителей разрушающих древесину. Средство обеспечивает надежную защиту от большинства вредных насекомых, обычно встречающихся в сухой или свежесрубленной древесине.

Основные характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета
Состав	Циперметрин
Плотность (20°С)	1,010±0,025 г/см3
pH	3,0-6,0
Смешиваемость/ Растворимость	смешивается с водой
Стабильность	стабилен при температуре до 30°С (кратковременно до 50°С)

Срок хранения: 24 месяца в плотно закрытой таре при температуре +5° - +30°С
Допускается замораживание средства до минус 20 ºС. После размораживания и перемешивания свойства восстанавливаются

Применение и дозировка: Расход средства 150-200 г/м² для строганной древесины, 200-250 г/м² - для не строганной.
Для восстанавливающей обработки (лечения уже зараженной) древесины наносят на очищенную поверхность от пыли, грязи, старой краски с расходом 250-350 для строганной, и 300-400 г/м² для не строганной древесины с обязательным шприцеванием в летные отверстия.

Продукт соответствует ТУ 20.59.59-012-19132655-2020

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б