ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Грунт укрепляющий «TERRACOL 01»

Описание: Готовая к применению грунтовка под декоративные штукатурки для внутренних и наружных работ на основе акрилового полимера с добавлением вспомогательных веществ и кварцевого песка.
Повышает адгезию покрытия к основанию, облегчает нанесение декоративных штукатурок, снижает впитывающую способность основания, паропроницаемая, не содержит растворителей, может колероваться по цвет покрытия.

Используется для обработки оснований перед нанесением декоративных штукатурок на бетон, цементно-песчаных, гипсовых, цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит и других лакокрасочных покрытий.
.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид	Средневязкая жидкость белого цвета, без комков. Допускается расслоение массы.
2. Массовая доля сухого вещества, %	63-65
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	7-9
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-ll + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	3500-7000
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч, не менее	24
6. Укрывистость высушенной пленки, не более, г/м²	500
7. Время высыхания до степени 3 при t=20° С, мин.	120
8. Удельный вес, г/см³	1,5-1,6

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +30°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.30.11-006-19132655-2018 с изм. №1

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б