ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

TERRACOL АНТИПЛЕСЕНЬ

Описание: представляет собой специальную формулу водного раствора биоцида. Предназначен для удаления микробиологических загрязнений на поверхностях из кирпича, камня, бетона, плитки, а также профилактики заражения грибами и плесенью минеральных и деревянных поверхностей. Продукт может использоваться для дезинфекции поверхности перед отделочными работами (покраской, шпаклевкой, нанесением штукатурки).

Основные характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета
Состав	Октилизотиазолинон (OIT), бензалкониумхлорид (BAC)
Плотность (20°C), г/см³	1,000±0,010
pH	6,5-8,0
Смешиваемость/ Растворимость	образует прозрачные растворы во всех пропорциях с водой, низкими спиртами, гликолями и эфирами гликоля
Совместимость	не совместим с кетонами, алифатическими или хлорированными растворителями
Стабильность	стабилен при температуре до 60°C и в диапазоне pH от 4 до 10

Срок хранения: 12 месяца в плотно закрытой таре при температуре +5° - +30°C Допускается замораживание средства до минус 20 ºС. После размораживания и перемешивания свойства восстанавливаются

Применение и дозировка: Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5°C до +35°C. Перед применением состав необходимо тщательно перемешать. Для восстановления пораженной минеральной поверхности необходимо нанести состав жесткой кистью интенсивно втирая его и оставить взаимодействовать в течение 6-24 часов. Свернувшийся на поверхности грибок удаляется механическим путем или смывается водой. При необходимости обработку повторяют. После восстановления поверхность рекомендуется просушить и нанести лакокрасочные материалы.
Расход средства составляет 100-200 г/м².

Продукт соответствует ТУ 20.59.59-012-19132655-2020

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б