ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

TERRACOL CM 500 — является водной эмульсией полимера на основе эфиров акриловых мета) кислот, стирола не содержащая пластификатора, коалесцента, аммиака, стабилизирована анионным ПАВ.
Формирует бесцветную глянцевую эластичную пленку, гибкую пленку при низких температурах. Имеет высокую адгезию к минеральным поверхностям, отличную водостойкость, превосходную устойчивость к усадочным деформациям.

Применяется как связующее для гидроизоляции резервуаров для воды, бассейнов, для стен и подвалов. Используется в качестве гидроизоляционных мембран на террасах и балконах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	**низковязкая жидкость молочно-белого цвета без механических примесей.**
Тип эмульгатора	анионный
Содержание сухого вещества (%) *	52 - 53
pH	7 – 7,7
Вязкость **mPa.s	100 - 400
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	Ниже нуля
Размер частиц, мкм	0,1 – 0,5
Температура стеклования, °C	-35
Стабильность к 45% раствору электролита CaCl2	45

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.
**Брукфильд LV/DV, ротор 2, V-20, t-20ºC

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**
Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5º - +35ºC

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б