ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Клей РАПИД ПАРКЕТНЫЙ

ТУ 20.52.10-004-19132655-2018

Описание Готовый к применению однокомпонентный клей на основе ПВА. Высокая адгезионная сила склейки, скорость сцепления поверхностей, бесцветный клеевой шов, после высыхания не оставляет следов. Группа нагрузки D2 по стандарту DIN EN 204.

Используется для укладки паркетной доски, мебельного щита, для склейки изделий из древесины мягких и твердых пород древесины.
Способ применения: применяется при температуре помещения не ниже +10 °С и влажности древесины не более 18%. Клей наносится кистью или зубчатым шпателем А2. Время открытой выдержки не более 10 минут, затем плотно прижать. Время прессования от 2-8 часов, в зависимости от температуры помещения. Полное отвердение происходит в течении 12-24 часов.
Расход клея при сплошном нанесении от 300 гр./кв.м

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка.
2. Массовая доля сухого вещества, %	50+/-0,5
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,5-6
4. Динамическая вязкость по Brookfield LV/DV-II + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	22000 -30000
5. Условная вязкость, с	90-120

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +25°С
Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б