ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Дисперсионный клей
TERRACOL CBNB

Описание: быстросхватывающий клей на основе сополимерной акриловой дисперсии модифицированный силаном с отличными адгезионными свойствами.
Обладает высокой клеящей способностью и адгезионными свойствами.

Используется в полиграфической и упаковочной промышленности для склеивания бумаги и картона с невпитывающими и слабо впитывающими поверхностями.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого цвета
2. Массовая доля сухого вещества, %	50+/-1
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	7-8
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-ll + Pro, Ротор 3 /20 об/мин, 25ºС	3000-6000

Расход клея, время открытой выдержки и напряжение материала зависят от впитывающей способности поверхности, температуры и влажности.

Метод нанесения: валик, кисть, форсунка

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +25°С.
Перед применением необходимо перемешать!

Не замораживать!

Рекомендуемая температура для работы и материала +18…+25°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.52.10-004-19132655-2018

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б