ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Клей РАПИД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ТУ 20.52.10-004-19132655-2018

Описание Готовый к применению клей на основе пластифицированной ПВА дисперсии. Высокая адгезионная сила склейки, бесцветный клеевой шов после высыхания

Используется оптимален для работы в быту, для склеивания тяжелых обоев, стеклообоев, изделий из дерева, картона, бумаги, стекла, фарфора, керамики, кожи, ткани, линолеума , в качестве модифицирующей добавки в цементные и гипсовые растворы.

Способ применения: применяется при температуре помещения не ниже +15 °С. Поверхность очистить от пыли и загрязнений, нанести тонким слоем кистью или валиком на одну из склеиваемых поверхностей, время открытой выдержки не более 10 минут, затем плотно прижать. Время прессования от 3-10 часов, в зависимости от температуры помещения. Полное отвердение происходит в течении 12-24 часов.

Расход клея при сплошном нанесении от 200 гр./кв.м в зависимости от свойств склеиваемых поверхностей.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка.
2. Массовая доля сухого вещества, %	30+/-0,5
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,5-6
4. Динамическая вязкость по Brookfield LV/DV-II + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	22000 -30000
5. Условная вязкость, с	90-120

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +25°С
Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б