ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Дисперсионный клей ПВА TERRACOL 6462 VL

Описание: клей на основе поливинилацетата и акрилового сополимера, модифицированный водным раствором поливинилового спирта с отличными адгезионными свойствами. Обладает высокой клеящей силой и высокой скоростью работы.

Используется для картонных коробов и гофрокоробов при склейке бокового шва, клапана, бумажных пакетов при склейке продольного шва, ламинирования перфорированных материалов, полиграфии.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого цвета
2. Массовая доля сухого вещества, %	50+/-1
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,5-6
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-ll + Pro, Ротор 3 /20 об/мин, 20ºС	3500-5000

Метод нанесения: валик, форсунка

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +25°С. Перед применением необходимо перемешать!

Не замораживать!

Рекомендуемая температура для работы и материала +18…+25°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.52.10-004-19132655-2018

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б