ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

TERRACOL PS 830 — акриловый латекс с постоянной липкостью на основе сополимера акриловых(мета) кислот, не содержащий пластификатора, стабилизированный анионным ПАВ.
Образует прозрачную пленку с высокой липкостью, прочностью, эластичностью и водостойкостью.

Применяется для производства липких лент на бумажной и BOPP-основе, не снимаемых самоклеящихся этикеток, самоклеящихся материалов для вибро-шумоизоляции, а также различных контактных клеев.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	**Норма для марки**
Внешний вид	Низковязкая жидкость молочно-белого цвета без механических примесей
Тип эмульгатора	Анионный
Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,05
Содержание сухого вещества (%) *	55+/-1
pH	7,5-8,5
Динамическая вязкость **mPa.s	50-200
Размер частиц, мкм	0,15-0,19
Поверхностное натяжение 10^{-3}Н/м, 20°С	36-38
Температура стеклования, °С	- 46,2

*105°С, 15 мин, 0,6 гр.
**По Брукфильду LV/DV, ротор 2, V-50, t-20ºС

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**
Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5º - +25ºС

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б